



Technická informace EKOLUBE MS 20

EKOLUBE MS 20 je sezónní motorový olej (SAE 60) určený pro čtyřdobé benzínové i naftové motory, kde je nezbytné použití čistě minerálního neaditivovaného oleje .

Složení: EKOLUBE MS 20 je vyroben ze selektivně rafinovaných, odparafinovaných a hydrogenovaných destilátů z ropy.

Speciální vlastnosti: EKOLUBE MS 20 je vhodný jako letní olej do pístových hvězdicových letadlových motorů, stejně jako do motorů veteránů a veškeré starší techniky, kde je předpoklad, že nebyl používán aditivovaný olej s obsahem detergentních přísad. Jeho použití je také výhodné tam, kde se již vyskytují větší provozní tolerance mezi mazanými díly motoru.

Výhody použití EKOLUBE MS 20

- snižuje opotřebení třecích ploch
- zabraňuje tvorbě kalů a karbonových úsad
- dobrá odolnost proti oxidaci
- viskozitní a stříhová stabilita
- vysoká viskozitní třída SAE 60

Výkonová charakteristika: API SB/CB,

Viskozitní klasifikace: SAE 60

Fyzikálně chemické a bezpečnostní údaje:

Název	EKOLUBE MS 20
Forma	kapalina
Barva	zlatavá
Zápach	charakteristický
Hustota při 20°C kg/m ³	890
Bod tuhnutí °C max.	-18
Bod vzplanutí O.K °C	275
Kinematická viskozita při 100°C mm ² /s	20,5 - 22
Viskozitní index	90
Karbonizační zbytek (ASTM D 4530)%	0,4
Bod hoření °C	nad 290
Teplota vznícení °C	nad 360

Skladování: Všechny druhy balení by měly být skladovány v krytém prostoru. Výrobek nesmí být skladován při teplotách vyšších než 60 ° C, ani vystaven slunečnímu záření nebo nízké teploty pod 0 ° C. Garantovaná doba vhodnosti produktu pro použití v podmínkách skladování 3 roky.

Dodavatel: Ekolube s.r.o. Pražákova 10, 619 00 Brno www.ekolube.cz , www.oleje.cz