



Technická informace

EKOLUBE ANTIKOR WA

Popis:

Ekolube Antikor WA je konzervační olej na bázi technického benzínu A II s vybranými přísadami. Po odpaření rozpouštědla vznikne hnědý, na omak pevný film voskovitého charakteru, který obsahuje účinné antikoroziční přísady. Výrobek neobsahuje barium, chlorované uhlovodíky, PCB, PCT a podobné polychlorované sloučeniny, dusitany, PTBB a fenol.

Ekolube Antikor WA je charakteristický tím, že po odpaření rozpouštědla vytváří na povrchu dílů velmi odolný voskový film, který chrání strojní součásti uložené ve skladech po dobu až tří let, součásti uložené pod přístřeškem po dobu jednoho roku až tří let. Jeho extrémní protikoroziční odolnost v pětiprocentním roztoku NaCl 500 hodin jej předurčuje pro konzervaci dílů přepravovaných námořní dopravou.

Oblasti použití:

Ekolube Antikor WA je vhodný obzvláště pro dlouhodobou konzervaci obráběcích strojů a přístrojů, jakož i náhradních dílů a polotovárů, a to jak pro přepravu (i zámořskou), tak pro dlouhodobé skladování a to i v nechráněném prostředí.

Vlastnosti:

- excelentní ochrana proti korozi i v přítomnosti mořské vody
- neobsahuje barium
- dobře vytlačuje a odstraňuje vodu
- vynikající ochrana proti vlhkosti
- elastický nelepivý film použitelný v rozsahu teplot -40°C až +100°C
- dobrá neutralizace potu z rukou
- snadné a ekonomické použití

Způsob nanášení: Máčením, stříkáním, štětcem případně válečkováním.

Způsob odstraňování: Mírně alkalické mycí prostředky, případně rozpouštědla v kapalně nebo parní fázi nebo mechanicky.

Charakteristika:

<u>Vlastnosti</u>	<u>Údaje</u>	<u>Zkouška dle</u>
Hustota při 15 °C (g/ml)	0,865	DIN 51 757
Viskozita při 20 °C (mm ² /s)	80	DIN 51 562
Bod vzplanutí PM (°C)	36	DIN EN 22719
Třída nebezpečnosti podle VbF	A II	-
Bod tuhnutí (°C)	-21	DIN ISO 3016
Tloušťka filmu (μm)	40	-
Vydatnost filmu (g/m ²)	26-30	-
Doba schnutí při pokojové teplotě (hod.)	cca 0,5	
Postřik 5% roztokem NaCl (hodin)	≥500	DIN 50021

Balení: volně nalévaný

Manipulace a skladování: skladovat při pokojové teplotě

Ochrana zdraví: Výrobek neobsahuje PCB, PCT, ani sloučeniny na bázi těžkých kovů. Podle zákona 157/98 Sb. je však zařazen jako zdraví škodlivý a musí být označen patřičnými symboly. Při delším styku s pokožkou způsobuje její dráždění a vysychání. Při nanášení přípravku nejezte, nepijte, nekuřte

Pokyny pro zneškodňování: Odpad likvidovat prostřednictvím oprávněné firmy, kód odpadu nekontaminovaného výrobku: 120107. **Další informace:** viz. bezpečnostní list výrobku.

Vyrábí a dodává: Ekolube, s.r.o. Pražákova 10, 619 00 Brno tel. 543 251 596-7, www.ekolube.cz www.oleje.cz