



Technická informace

EKOLUBE ANTIKOR LD

Ekolube Antikor LD je ochranný antikorozi olej s rozpouštědlem bez obsahu baria, který spolehlivě vytěsňuje vodu nebo vodné roztoky s povrchu obrobků a jiných kovových polotovarů.

Ekolube Antikor LD je tzv. Dewatering- Fluid s přechodnou antikorozi ochranou. Na ošetřeném povrchu vytváří velmi tenký transparentní film s vysokou antikorozi ochranou.

Použití: **Ekolube Antikor LD** se používá na krátkodobou nebo mezioperační konzervaci polotovarů ze železných materiálů v nezabaleném stavu, nebo pro přepravu výrobků v zabaleném stavu. Zejména je však vhodný k sušení mokřích povrchů obrobků – např. částí, které vycházejí z mycích zařízení nebo na sobě nesou z předchozího procesu zbytky chladících vodných emulzí. Voda nebo vodní roztoky, které se nahromadily v nepřístupných místech citlivých na korozi /štrbiny, rýhy, vývrty, geometricky komplikované obrobky/, jsou tímto olejem spolehlivě vytěsňeny. To umožňuje dokonalé sušení a uložení kovových dílů před dalším zpracováním. Nanášení se provádí nástřikem případně máčením. Odstraňování, v případě potřeby, je možné provádět mechanicky setřením, mírně alkalickými mycími prostředky, nebo rozpouštědly v kapalné nebo parní fázi.

Vlastnosti:

- Spolehlivý, rychle schnoucí ochranný film
- Dobré vlastnosti, jedná-li se o odstraňování, odlučování a vytěsnění vody
- Vynikající ochrana před vzdušnou vlhkostí
- Jednoduchá aplikace

Charakteristika:

<u>Vlastnosti</u>	<u>Údaje</u>	<u>Zkouška dle</u>
Zápach	benzínový	-
Barva/vzhled kapaliny	hnědá/ čirá	vizuálně
Hustota (kg/m ³)	840	DIN 51 757
Viskozita při 40 °C (mm ² /s)	4,5	DIN 51 562
Bod vzplanutí PM (°C)	>62	DIN 51 755
Třída nebezpečnosti podle VbF	A II	-
Bod tuhnutí (°C)	-24	ISO 3016
Vydatnost filmu (g/m ²)	7	-
Tloušťka filmu (um)	4	-
Odstranitelnost	vyhovuje	DIN 51 371-1 zkuš. předpis 52.02
Vlhká komora (h)	cca 700	DIN 51 359 *
Působení kondens. vody- proměnné klima KFW (počet cyklů)	> 40	
Doba schnutí při pokojové teplotě (min.)	30-40	

Balení: volně nalévaný

Manipulace a skladování: skladovat při pokojové teplotě

Ochrana zdraví: Výrobek neobsahuje PCB, PCT, ani sloučeniny na bázi těžkých kovů. Podle zákona 157/98 Sb. je však zařazen jako zdraví škodlivý a musí být označen patřičnými symboly. Při delším styku s pokožkou způsobuje její dráždění a vysychání. Při nanášení přípravku nejezte, nepijte, nekuřte

Pokyny pro zneškodňování: Odpad likvidovat prostřednictvím oprávněné firmy, kód odpadu nekontaminovaného výrobku: 120107

Další informace: viz. bezpečnostní list výrobku.

Vyrábí a dodává: Ekolube, s.r.o. Pražákova 10, 619 00 Brno tel. 543 251 596-7, www.ekolube.cz www.oleje.cz