



Technická informace EKOLUBE Long Life 5W-30

Charakteristika a použití :

EKOLUBE Long Life 5W-30 je syntetický, vysoce výkonný motorový olej pro benzínové i naftové motory osobních automobilů především koncernu Volkswagen se středním obsahem sulfátového popela, fosforu a síry (Mid SAPS). Speciálně vyvinutý k úspoře paliva v motorech Euro 4, se standardními i proměnnými (WIV) intervaly výměny oleje (na základě předpisu výrobce motoru)

Normy, specifikace:

ACEA A3, B4, C3

VW 504.00, 507.00

Kompatibilní se specifikacemi:

VW 501.01, 502.00, 503.00, 503.01, 505.00, 505.01, 506.00 a většinu motorů s normou **506.01** (s výjimkou viz níže)

splňuje požadavky MB 229.51

Nepoužívejte pro motory R5 TDI a V10 TDI, které byly vyrobeny před červnem 2006. U těchto motorů je nutná specifikace oleje VW 506.01 (SAE 0W-30).

Charakteristické vlastnosti:

- syntetický, celoroční motorový olej pro benzínové i naftové motory
- měřitelně redukuje spotřebu paliva
- vynikající vlastnosti při studeném startu
- dobrá čerpatelnost při nízkých teplotách
- vynikající mazání při všech provozních podmínkách
- bezpečná ochrana proti rzi a korozi
- velmi vysoká oxidační stabilita
- omezené zatěžování životního prostředí nízkým odparem
- snášenlivost s katalyzátory

Fyzikálně chemické a bezpečnostní údaje:

Typické parametry	METODY	JEDNOTKY	
Hustota při 15 °C	ISO 3675	kg/m ³	848
Kinemat. viskozita při 100 °C	ISO 3104	mm ² /s	11,6
Kinemat. viskozita při 40°C	ISO 3104	mm ² /s	70,5
Index viskozity min.	ISO 2909	-	159
Bod tuhnutí	ISO 3016	°C	-39
Bod vzplanutí (OK)	ISO 2592	°C	209
Viskozita HTHS	CEC-L-36-A-90	mPa.s	3,5
Sulfátový popel, max.	ASTM D482	% hm.	0,6

Balení:

Volně nalévaný, balený v originálních plastových obalech 1 a 4 l.

Skladování:

Skládá se v uzavřených obalech na místě chráněném před přímými povětrnostními vlivy při teplotě do 40°C.

Další informace viz. BL.

Prodejce: Ekolube s.r.o. Pražákova 10, 619 00 Brno, tel. 543251596 www.ekolube.cz , www.oleje.cz