



## Technická informace



# Ekolube M7ADS III 15W-40

**EKOLUBE M7ADS III 15W-40** je vysoce výkonný motorový olej určený pro smíšený vozový park.

**EKOLUBE M7ADS III 15W-40** je minerální olej vysoké kvality s pečlivě vybranou aditivací nejmodernějších přísad, které oleji dodávají vynikající antioxidační, detergentní, disperzní a antikorozi vlastnosti. Olej rovněž disponuje výbornými nízkoteplotními vlastnostmi a vysokým viskozitním indexem.

**Použití:** **EKOLUBE M7ADS III 15W-40** je celoroční vícerozsahový olej určený pro vysoce přeplňované vznětové motory s vysokým tepelným zatížením a vysokými teplotami pístní skupiny. Rovněž je vhodný pro mazání zážehových i vznětových motorů osobních a lehkých nákladních vozidel. Olej je vhodný i pro motory vybavené katalyzátorem výfukových plynů.

### Výhody použití EKOLUBE M7ADS III 15W-40

1. zúžení sortimentu olejů
2. umožňuje použití oleje v celoročním provozu
3. chrání dokonale motor proti opotřebení
4. udržuje vnitřek motoru v čistotě
5. zajišťuje maximální ochranu proti tvorbě úsad a proti oxidaci za vysokých teplot
6. zajišťuje velmi dobrou startovatelnost motoru v zimě, do teplot okolí -20°C
7. vyznačuje se velmi nízkou odparností
8. plní mezinárodní exhalační limity

**Viskozitní klasifikace:** SAE 15W/40

**Výkonová charakteristika:** API SG/CF-4, ACEA C3,

**Odpovídá:** MB 227.1, TEDOM 258.1

### Fyzikálně chemické a bezpečnostní údaje:

Název	EKOLUBE M7ADS III 15W-40
Hustota při 15°C kg/m	886
Barva	zlatavá
Zápach	charakteristický
TBN mg KOH/g	8
Bod tuhnutí °C max.	-33
Bod vzplanutí O.K °C	nad 220
Kinematická viskozita při 40°C mm <sup>2</sup> /s	108
Kinematická viskozita při 100°C mm <sup>2</sup> /s	15
Viskozitní index	145
Bod hoření °C	nad 250
Teplota vznícení °C	nad 360
Popel %hm	0,76