



Technická informace

EKOLUBE BENZÍN ADITIV

Je multifunkční přísada do všech typů automobilových benzínů, která podstatně vylepšuje spalování paliva, výkon motoru, čistotu palivového systému a vnitřních částí motoru. Dále eliminuje vlhkost a vodu obsaženou v palivu, a brání jejímu zamrznutí v zimě. Je vhodný pro motory s karburátory i vstřikováním paliva, a pro motory osazené katalyzátory výfukových plynů.

Vzhled: čirá kapalina žluté barvy

Vlastnosti a výhody, které Vám přinese Ekolube Benzín Aditiv:

- vylepšuje spalování, čímž přispívá ke snížení spotřeby paliva a snížení emisí
- udržuje v čistotě palivový a vstřikovací systém
- zvyšuje životnost motoru, výkon a kilometrový proběh
- zabezpečuje tišší a klidnější chod motoru
- dekarbonizuje pístní a ventilovou skupinu
- zabráňuje tvorbě kalů, laků a karbonu - již usazené odstraňuje
- maže palivový systém - pohyblivé elementy čerpadel, vstříků, sacích ventilů a snižuje jejich opotřebení
- brání vzniku koroze a vytváření usazenin, zejména na vstřikovacích tryskách a ventilech
- dlouhodobě udržuje v dobrém stavu vstřikovací elementy
- brání zamrznutí palivového systému a karburátoru
- eliminuje vlhkost a vodu v palivu
- preventivně působí proti korozi a rezivění součástí
- zlepšuje studené starty
- snižuje oktanový nárok motoru

Mísicí poměr: 1 : 100, balení 450 ml **Benzín Aditiv** na 50 - 60 litrů automobilového benzínu.

Poznámka: odchýlné dávkování není na závadu, není však rentabilní.

Aplikace: balení nalít do nádrže těsně před natankováním paliva. Četnost použití je každé cca 3000km v zimě a 5000km v létě. Pro více namáhané motory nebo při městském provozu a vyšším zatížení 1 balení při každém tankování.

Upozornění: Je hořlavinou I. Třídy-vysoce hořlavá, nehasit vodou, obsahuje látky ohrožující vodu, dráždí oči, pokožku a dýchací cesty, při práci dodržujte zásady osobní hygieny. Ekolube **Benzín Aditiv** se skladuje v originálních uzavřených plechových obalech chráněných před nepřízní počasí a přímým slunečním světlem při teplotách 0 °C až +40 °C, doba skladování 24 měsíců. Prázdné obaly vračejte do specializované sběrně.

Obsah: Ekolube **Benzín Aditiv** je dodáván v plechových obalech pro přímou aplikaci do nádrže o obsahu 450 ml.

(450 ml balení postačí pro ošetření nádrže o obsahu v průměru 50 - 60 litrů)

Fyzikálně chemické a bezpečnostní údaje:

Název	Ekolube Benzín Aditiv
Zápach	charakteristický po rozpouštědle
Hustota při 20 °C kg/m ³	800
Bod tuhnutí °C pod	-60
Bod vzplanutí P. M. °C	<20
Bod hoření °C	20
Teplota vznícení °C	>200
Tlak par při 20 °C kPa	4,2
Bod varu °C	>80
Meze výbušnosti: horní mez (% obj.)	12
„ dolní mez (% obj.)	0,7
Rozpustnost v	benzenu, éteru, etanolu
Rozpustnost ve vodě při 20 °C % obj.	částečná

Další informace viz. BL.

Výrobce: Ekolube s.r.o. Pražákova 10, 619 00 Brno