



## Technická informace

# EKOLUBE ATF D III

### Popis:

**Ekolube ATF DIII** je univerzální, červeně zbarvená, velmi kvalitní převodová kapalina určená pro automatické převodovky moderních automobilů všude tam, kde jsou vyžadovány kapaliny specifikace Dexron® III G.

### Složení, vlastnosti a použití:

**Ekolube ATF DIII** je kapalina pro automatické převodovky na minerální bázi vyrobená z prvotřídních základových olejů a moderních aditiv určená pro osobní a nákladní automobily a autobusy kde je výrobcem doporučena kapalina specifikace Dexron® III G a schválená dle nové verze GM 6417-M. Doporučena je také jako kapalina do některých posilovačů řízení nebo jako hydraulická kapalina viskozitní třídy ISO VG 32. Splňuje všechny nároky hydraulických čerpadel Vickers, Sunstrand a Denison (HF-O).

### Výhody použití:

- Trvalé řízení tření zajišťuje plynulý provoz po celou dobu životnosti kapaliny
- Vysoký VI zajišťuje ochranu proti opotřebení během studeného startu i při vysokých provozních teplotách
- Kompatibilita s elastomery a ostatními těsnícími materiály
- Ochrana komponentů převodovky a chladiče kapaliny proti korozi
- Oxidační stabilita zabraňuje vzniku kalů laků a usazenin

### Specifikace výkonosti:

- Aisin Warner T-III
- Allison C-4
- Caterpillar TO-2
- Ford Mercon
- GM DEXRON-III G
- ZF TE-ML 09
- Toyota Type T-III

### Doporučení:

Caterpillar TO-2  
Ford M2C138-CJ, M2C166-H

### Charakteristika:

Vlastnosti	EKOLUBE ATF DIII	Zkouška dle
Vzhled	Červená kapalina	-
Hustota při 15 °C (g/ml)	0,862	ASTM D 4053
Viskozita při 40 °C / mm <sup>2</sup> . s <sup>-1</sup>	33,8	ASTM D445
Viskozita při 100 °C / mm <sup>2</sup> . s <sup>-1</sup>	7,4	ASTM D445
Viskozitní index	194	ASTM D2270
Viskozita Brookfield -40°C/mPa.s	17500	ASTM D2983
Bod vzplanutí OK (°C) min.	200	ASTM D 92
Bod tuhnutí (°C)	-51	ASTM D 97
Třída hořlavosti	IV	ČSN 65 02 01

Uvedené údaje nemusí představovat přesné hodnoty. Jsou to typické hodnoty získané s přihlédnutím k výrobním tolerancím.

### Další informace:

**Skladování:** Ekolube ATF DIII se skladuje v originálních obalech, chráněných před nepřízní počasí a přímým slunečním světlem při teplotách do 40 °C. Doba skladování 24 měsíců.

**Pokyny pro zneškodňování:** Ekolube ATF DIII je možné v případě potřeby likvidovat ve specializované sběrně. Prázdné obaly se odevzdávají do speciálních sběrů, určených k tomuto účelu.

**Upozornění:** Ekolube s.r.o. nenese žádnou zodpovědnost za ztráty nebo poškození na zařízení vzniklé vlivem nesprávným nebo neodborným použitím produktu, které není v souladu s technickým listem. **Další informace viz. Bezpečnostní list (MSDS)**, který je k dispozici na vyžádání u Vašeho dodavatele nebo na internetu.

**Výrobce:** Ekolube s.r.o. Pražákova 10, 619 00 Brno, [www.ekolube.cz](http://www.ekolube.cz), [www.oleje.cz](http://www.oleje.cz)