



Technická informace

EKOLUBE DIESEL ADITIV

Je zcela komplexní multifunkční přísada do motorové nafty a do topných olejů, která podstatně vylepšuje hoření paliva, snižuje bod tuhnutí, kouřivost, opotřebení motoru a palivového systému.

Vzhled: mírně zakalená nazelenalá kapalina

Vlastnosti a výhody, které Vám přinese Ekolube Diesel Aditiv:

- snížení spotřeby paliva cca o 5-10 %
- snížení škodlivých exhalací o 15-20 %
- zvyšuje životnost motoru, výkon. a kilometrový proběh
- zvyšuje cetanové číslo nafty o 5-6 jednotek
- zabezpečuje tišší a klidnější chod motoru
- dekarbonizuje pístní a ventilovou skupinu
- zabraňuje tvorbě kalů a laků - již usazené odstraňuje
- maže palivový systém, zejména pohyblivé elementy čerpadel a vstříků a snižuje jejich opotřebení
- snižuje bod tuhnutí paliva
- zlepšuje filtrovatelnost a čerpatelnost paliva za. mrazu o 8-10°C
- zamezuje rozvrstvení paliva
- eliminuje vlhkost a vodu v palivu
- preventivně působí proti korozi a rezivění součástí
- dlouhodobě udržuje v dobrém stavu vstříkovací elementy
- zlepšuje studené starty
- redukuje černý kouř

Mísící poměr: 1 : 100, balení 450 ml Diesel Aditiv na 50 - 60 litrů motorové nafty nebo na 100 litrů lehkého topného oleje.

Poznámka: Odchylné dávkování není na závadu, není však rentabilní.

Aplikace: Celé balení, těsně před natankováním, nalít pomocí plastového aplikátoru do nádrže.

Upozornění: Je hořlavinou II. třídy, nehasit vodou, obsahuje látky ohrožující vodu, dráždí oči, pokožku a dýchací cesty, při práci dodržujte zásady osobní hygieny. Ekolube Diesel Aditiv se skladuje v originálních uzavřených plechových obalech chráněných před nepřízní počasí a přímým slunečním světlem při teplotách 0 °C až +40 °C, doba skladování 24 měsíců. Prázdné obaly vračejte do specializované sběrně.

Obsah: Ekolube Diesel Aditiv je dodáván v plechových obalech pro přímou aplikaci do nádrže o obsahu 450 ml a v PE kanystrech podle přání zákazníka.

(450 ml balení postačí pro ošetření nádrže o obsahu v průměru 50 - 60 litrů)

Fyzikálně chemické a bezpečnostní údaje:

Název	Ekolube Diesel Aditiv
Hustota při 20 °C kg/m ³	860
Bod tuhnutí °C min.	-35
Bod vzplanutí P. M. °C	25
Kinematická viskozita při 20 °C mm ² /s	4,5
Bod hoření °C	36
Bod varu °C	85
Tlak par při 20 °C	0,074
Číslo kyselosti, mg KOH/g	inf.0,1
Rozpustnost v	benzenu, éteru, etanolu
Rozpustnost ve vodě při 20 °C % obj.	1

Další informace viz. BL. Výrobce: Ekolube s.r.o. Pražákova 10, 619 00 Brno www.ekolube.cz